



## Unbedenklichkeitsbescheinigung für Umrüstung der Lenker- / Vorbaukombination mit Klamm-Durchmesser 25,4 mm

Die Firma Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG bestätigt hiermit, dass sie bei folgenden Fahrzeugkategorien keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Lenker- / Vorbaukombination mit „Safety Level 5“ hat.

➤ **City- und Trekkingfahrräder** mit einer motorischen Tretunterstützung bis zu einer **Geschwindigkeit von 25 km/h** und einem zulässigen **Gesamtgewicht von max. 160 kg**. Die Kombinationen wurden ausreichend geprüft und erfüllen die Anforderungen gemäß „DIN EN 15194:2017“. Eine Risikoanalyse wurde ebenfalls durchgeführt. Bei Verwendung an einem Fahrzeug im Originalzustand ist dabei keine Gefährdung zu erwarten. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Länge der Brems- und Schaltzüge und/oder Leitungen nicht verändert wird und der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs erhalten bleibt.

Lenkerbügel		Vorbau	
Art. Nr.	Verkaufsbezeichnung	Art. Nr.	Verkaufsbezeichnung
16212101	ergotec „ERGO XS/25,4“ / AL 6061 T6	40125001; 40125101	ergotec „CHARISMA/25,4“ / AL 6061 T6
16198101	ergotec „ERGO S/25,4“ / AL 6061 T6	40126001; 40126101	
16200101	ergotec „ERGO M/25,4“ / AL 6061 T6		
16202101	ergotec „ERGO L/25,4“ / AL 6061 T6	40130001; 40130101	ergotec „HIGH CHARISMA/25,4“ / AL 6061 T6
16227101	ergotec „ERGO XL/25,4“ / AL 6061 T6	40135001; 40135101	
16229101	ergotec „ERGO XXL/25,4“ / AL 6061 T6		

**Hinweis:** Die letzte Ziffer „1“ bezieht sich auf die Verpackung und ist bei OEM-Ware „0“.

Diese Bescheinigung ist nach der Umrüstung dem Kunden auszuhändigen.

Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG

  
Steve Richter, M.A.  
Prüfingenieur Testcenter

  
Rolf G. Häcker  
Leiter Produktentwicklung / Mitarbeiter  
im Normenausschuss

Gültig nur als Original mit farbiger Humpert-Kopf- und Fußzeile.  
Hiermit bestätige ich als Fahrrad-Fachhändler den Umbau gemäß den Montage- und Sicherheitshinweisen der Firma Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG: durchgeführt und die Fahrsicherheit anschließend geprüft zu haben

Stempel/Unterschrift