

## Unbedenklichkeitsbescheinigung

für Umrüstung der Lenker- / Vorbaukombination mit Klemm-Durchmesser 31,8 mm

Die Firma Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG bestätigt hiermit, dass sie bei folgenden Fahrzeugkategorien keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Lenker- / Vorbaukombination mit „**Safety Level 6+**“ hat.


➤ **Geländefahrräder (MTB's)** mit einer motorischen Tretunterstützung bis zu einer **Geschwindigkeit von 25 km/h** und einem zulässigen **Gesamtgewicht von max. 160 kg**. Die Kombinationen wurden ausreichend geprüft und erfüllen die Anforderungen gemäß „**DIN EN 17404:2022**“. Eine Risikoanalyse wurde ebenfalls durchgeführt. Bei Verwendung an einem Fahrzeug im Originalzustand ist dabei keine Gefährdung zu erwarten. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Länge der Brems- und Schaltzüge und/oder Leitungen nicht verändert wird und der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs erhalten bleibt.


Lenkerbügel		Vorbau	
Art. Nr.	Verkaufsbezeichnung	Art. Nr.	Verkaufsbezeichnung
12407001; 12407201	ergotec „FLAT BAR/31,8“ / AL 7050 T76	40561021; 40561131	ergotec „BASS/31,8“ / AL6061 T6
		40561031; 40561001	
16762001; 16762101	ergotec „LOW RISER BAR/31,8“ / AL 7050 T76	4056101	
16762201; 16762301			
16762401		40561201	ergotec „HIGH BASS/31,8“ / AL6061 T6
16714201; 16714301	ergotec „RISER BAR 30/31,8“ / AL 7050 T76		
16726201; 16726301	ergotec „RISER BAR 50/31,8“ / AL 7050 T76		

**Hinweis:** Die letzte Ziffer „1“ bezieht sich auf die Verpackung und ist bei OEM-Ware „0“.

**Diese Bescheinigung ist nach der Umrüstung dem Kunden auszuhändigen.**

Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG

  
 \_\_\_\_\_  
 Steve Richter, M.A.  
 Prüflingenieur Testcenter

  
 \_\_\_\_\_  
 Rolf G. Häcker  
 Leiter Produktentwicklung / Mitarbeiter  
 im Normenausschuss

Gültig nur als Original mit farbiger Humpert-Kopf- und Fußzeile.  
 Hiermit bestätige ich als Fahrrad-Fachhändler den Umbau gemäß den Montage- und Sicherheitshinweisen der Firma Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG: durchgeführt und die Fahrsicherheit anschließend geprüft zu haben

\_\_\_\_\_  
 Stempel/Unterschrift